



PROLAM - TÔLE

OCCULTATION EN PANNEAUX

Description

Panneau façon persienne totalement occultant (avec passage libre du vent) à visser ou à sceller. Usage **résidentiel professionnel ou industriel**

Acier DX51 + Sendzimir Z-275 galva plastifié

Déclinaison

Déclinaison **portail possible** sur demande

Couleurs



RAL de
5000 à 9010

Secteur d'application



Qualités

DESIGN CONTEMPORAIN

Lames persiennes élégantes et durables nécessitant peu d'entretien

FACILITÉ DE POSE

Pose à l'avancement (panneau et poteau)

RÉSISTANTE

Grande résistance aux vent



Panneau

Panneau de tôles profilées en lames d'épaisseur 1,5 mm

Hauteur : jusqu'à 2,00 m

Longueur : Sur-mesure sur plan

Renfort intérieur : 30x10x1,5 mm

Lisses : 50x30x2 mm

Poteau

Poteau prépercé tube 60x60x2 mm décliné en poteau de départ, centre, angle

A sceller (440 mm) ou sur platine (118x188x6 mm)

Fixation et montage

- 4 embouts métalliques à crochet par panneau (2 de chaque côté quelque soit la hauteur de la clôture)
- Pose à l'avancement : l'embout se tourne vers le bas pour fixer le haut du panneau au poteau et inversement
- Éventuellement renforcer la fixation par visserie