



# H À ENCOCHES

POTEAU ACIER GALVANISÉ

## Description

Poteau acier galvanisé plastifié adapté aux **domaines professionnels, industriels, résidentiels...**

Se couple à tout panneau de maille hauteur 100 ou 200 mm (sauf Double Fil 6V8H)

Panneaux et poteaux sont posés « à l'avancement » et offrent une **clôture inviolable**

## Couleurs



RAL  
7016



RAL  
6005



Autres coloris  
sur demande

## Secteur d'application



Agricole



Industriel



Résidentiel



VRD

## Qualités

### FACILE À POSER

Poteau simple et rapide à installer  
Système de fixation facile d'utilisation

### PAS DE DOUBLAGE

Inutile de doubler le poteau jusqu'à 90° d'angle

### COMPATIBILITÉ

Poteau compatible avec tous nos panneaux rigides ainsi que nos grillages

### PRÉPERCÉ

Prépercé pour montage sur platine



## Caractéristiques

Forme « H » : 68x48 mm

Galvanisation : 70 gr/m<sup>2</sup>

Plastification polyester : 80 µ

Résistance à 1 m du sol : 140 kg

Entraxe : longueur panneau + 0,04 m

Embout noir anti-UV

## Options

**Bloqueur poteau/panneau** vis 6x20 + écrou autocassant

**Platine acier** maxi H1,73 m de panneau

**Bavolet** pour panneau soudé

**Bavolet cornière** pour 3 rangs de ronce

Résistance à 1 m du sol : 140 kg

Plaque de soubassement **béton** ou PVC

## POTEAUX H À ENCOCHES

Hauteur (m) 1,10 1,30 1,60 2,00 2,20 2,40 2,60 2,90