



TS

PORTILLON GRILLAGÉ À PLIS

Description

Portillon grillagé à sceller avec **possibilité d'occultation**

Fil en acier galvanisé, mailles rectangulaires avec plis horizontaux de renfort et picots défensifs sur la partie supérieure

Serrure, gâche et pivots **déjà montés**

Idéalement conçu pour s'adapter et **uniformiser votre clôture**

Couleurs



RAL
7016



RAL
6005

Secteur d'application



Qualités

FACILITÉ DE POSE

Portillon pré-monté, pré-réglé, facile et rapide à poser

RÉSISTANT

Protection galvanisée et plastifiée pour une protection contre la corrosion et la détérioration naturelle

OCCULTATION

Possibilité d'ajouter un kit d'occultation Bois, Aluminium ou PVC pour une meilleure protection de votre intimité



Caractéristiques

Largeur passage (m) : 1,20

Hauteur (m) : 1,28 - 1,58 - 1,78 - 1,98

Fil : Ø4 mm

Maille : 55x200 mm

Montant : 40x40 mm

Lisses : 30x20 mm

Poteaux à sceller : 60x60 mm

Système de fermeture : serrure encastrée à cylindre européen + 3 clés + gâche et poignée

Pose par scellement uniquement

Gond traversant inox : ouverture 110°

Kit occultation en option

Occultation en option

Portillon 1,20 m : 19 lattes occultantes