

# **ACCESSOIRES**

GRILLAGE ROULFAL

# Piquet Fer à T



Se pose perpendiculairement au rouleau de grillage









Autres couleurs sur devis

BASIC -	VERT,	<b>GRIS</b>	ΕT	GAL\	/A

BASIC VERT, ORIS ET GALVA								
Hauteur (m)	0,75	1,00	1,20	1,45	1,75	2,00	2,25	2,50
Section (mm)	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	35x35
Couleurs	Vert 6005	Vert 6005	Vert 6005 Gris 7016	Vert 6005 Gris 7016 Galva	Vert 6005 Gris 7016 Galva	Vert 6005 Gris 7016 Galva	Vert 6005 Gris 7016	Vert 6005 Gris 7016 Galva
Epaisseur (mm)	3	3	3	3	3	3	3	3,5

#### **SUPERIEUR - VERT, GRIS ET GALVA**

Hauteur (m)	1,00	1,20	1,45	1,75	2,00	2,25	2,50
Section (mm)	30x35	30x35	30x35	30x35	30x35 - 35x40	30x35 - 35x40	35x40
Epaisseur	3	3	3	3	3	3	3,5

### Jambe de force



#### **BASIC - VERT, GRIS ET GALVA I**

Hauteur (m)	1,20	1,50	2,00	2,25
Section (mm)	25x25	25x25	25x25	25x25
Couleurs	Vert 6005 Gris 7016	Vert 6005 Gris 7016 Galva	Vert 6005 Gris 7016 Galva	Vert 6005 Gris 7016 Galva
Epaisseur (mm)	2,5	2,5	2,5	2,5

Se pose de biais de part et d'autre des piquets Fer à T









RAL RAL

GALVA

SUPÉRIEUR - VERT, GRIS ET GALVA

Hauteur (m)	1,00	1,20	1,50	1,75	2,00	2,25
Section (mm)	25x30	25x30	25x30	25x30	25x30 30x30	25x30 30x30
Epaisseur	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5



#### Fil de tension

Se déroule perpendiculairement aux piquets Fer à T

Ø Fil (mm)					
Galvanisé	2,2	-	2,7	-	-
Vert 6005	-	2,4	2,7	3	3,6
Gris 7016	-	-	2,7	3	3,6

Autres diamètres disponibles sur demande en couleur ou galva

RAL RAL GALVA **Duralinox** 

#### Fil d'attache

6005



RAL

9010

Lie le grillage au fil de tension, alternative aux agrafes.

	RAL 6005
Longueur	50
Ø Fil (mm)	1,3

GALVA **Duralinox** 

#### **Tendeur**



		Tendeur
	Vert 6005	n°2 et n°3
Gris 7016	n°2 et n°3	
	Galvanisé	n°2, n°3 et n°4







Duralinox

## Barre de tension

RAL

RAL



# **Agrafes**



# **Agrafeuse**



Agrafeuse manuelle pour du 16/20 mm

Agrafeuse avec chargeur pour du 20 mm

Agrafeuse pour agrafes Inox PR48

# Connecteur de poteau rond

