



# MAIN COURANTE

SPORT & LOISIRS

## Description

Clôture sportive idéale pour protéger les **espaces de jeux** et **sécuriser les stades**

Composée de trois éléments : **lisse** - **poteau prépercé** - **remplissage partie basse**

## Couleurs



RAL  
7016



RAL  
9010



RAL  
7038



RAL  
7030



RAL  
9005



RAL  
3020



RAL  
1021



RAL  
5010



RAL  
6005

## Secteur d'application



Sport & Loisirs

49 Chemin de Nacazes - 81150 Lagrave  
[www.peri-clos.eu](http://www.peri-clos.eu) | [contact@periclos.com](mailto:contact@periclos.com) | 05.63.42.17.51

## Qualités

### FACILITÉ DE POSE

Clôture simple et rapide à installer

### DIFFÉRENTS MODÈLES

3 variantes de remplissage de la partie basse disponibles

**MAINS COURANTES**  
SANS REMPLISSAGE

**MAINS COURANTES**  
REMPLISSAGE SIMPLE TORSION

**MAINS COURANTES**  
REMPLISSAGE PANNEAUX RIGIDES  
DOUBLE FIL



## Caractéristiques

Galvanisée thermolaquée et conforme aux normes en vigueur

**Lisse ronde en tube acier zn** : Ø 60 mm, épaisseur 1,8 mm, longueur 2,50 m

**Poteau rond en tube acier zn**, Ø 60 mm, à sceller sur 40 cm - entraxe poteaux 2,51 m

**Partie basse au choix** : sans remplissage, remplissage simple torsion pose sur câbles, remplissage en panneaux rigides de clôture double fil Ø 6/5/6 mm ou 8/6/8 mm

**Hauteur (m)** : 0,83 ou 1,03

**Raccord de fixation** : **Raccord inter «T»** Ø 60 mm alu blanc (lien entre lisse et poteau) et **Coude 90°** Ø 60 mm alu blanc (départ/arrivée de clôture sauf si périmètre)

**Raccord d'angle** : composé de 2 pièces orientables, Ø 60 mm, Alu blanc (lien d'angle entre lisse et poteau)

**Portails, portillons, passage ouvrant** :  
**FABRICATION SUR MESURE**