PROLAM – TÔLE

OCCULTATION EN PANNEAUX

Description

Panneau façon persienne totalement occultant (avec passage libre du vent) à visser ou à sceller. Usage **résidentiel professionnel ou industriel.**

Acier DX51 + Sendzimir Z-275 galva plastifié

Couleurs

RAL 6005 | RAL 7016 | RAL 9003

Autres coloris sur demande

Déclinaison

Déclinaison portail possible sur demande

Secteurs d'application

Industriel | Résidentiel | Sécurité | VRD

Qualités

DESIGN CONTEMPORAIN
Lames persiennes élégantes et durables nécessitant peu d'entretien

FACILITÉ DE POSE
Pose à l'avancement (panneau et poteau)

RÉSISTANTE
Grande résistance aux vent

CORROSION RÉSISTANT

FABRICATION EUROPÉENNE MADE IN EUROPE

Panneau

Panneau de tôles profilées en lames d'épaisseur 1,5 mm

Hauteur : jusqu'à 2,00 m

Longueur : Sur-mesure sur plan

Renfort intérieur : 30x10x1,5 mm

Lisses : 50x30x2 mm

Poteau

Poteau prépercé tube 60x60x2 mm décliné en poteau de départ, centre, angle

A sceller (440 mm) ou sur platine (118x188x6 mm)

Fixation et montage

- 4 embouts métalliques à crochet par panneau (2 de chaque côté quelque soit la hauteur de la clôture)
- Pose à l'avancement : l'embout se tourne vers le bas pour fixer le haut du panneau au poteau et inversement
- Éventuellement renforcer la fixation par visserie

ZI de la Pradelle - Voie de la Pradelle, 31190 Auterive
quaglia-diffusion.com | 05.61.30.05.45

QUAGLIA DIFFUSION
AU FIL DE LA CLÔTURE