



# MAIN COURANTE

SPORTS & LOISIRS

## Description

Clôture sportive idéale pour protéger les **espaces de jeux** et **sécuriser les stades**.

Composée de trois éléments : **lisse** - **poteau prépercé** - **remplissage partie basse**.

La main courante est **conforme au Règlement de la Fédération Française de Football (FFF)**.

## Couleurs



RAL  
9003



Autres coloris  
sur demande

## Secteur d'application



Sports & Loisirs

## Qualités

### FACILITÉ DE POSE

Clôture simple et rapide à installer.

### DIFFÉRENTS MODÈLES

3 variantes de remplissage de la partie basse disponibles :

**MAINS COURANTES**  
SANS REMPLISSAGE

**MAINS COURANTES**  
REPLISSAGE SIMPLE TORSION

**MAINS COURANTES**  
REPLISSAGE PANNEAUX RIGIDES  
DOUBLE FIL



## Caractéristiques

Galvanisée thermolaquée et conforme aux normes en vigueur

**Lisse ronde en tube acier zn** : Ø 60 mm, épaisseur 1,8 mm, longueur 2,50 m

**Poteau rond en tube acier zn**, Ø 60 mm, à sceller sur 40 cm - entraxe poteaux 2,51 m

**Partie basse au choix** : sans remplissage, remplissage simple torsion pose sur câbles, remplissage en panneaux rigides de clôture double fil Ø 6/5/6 mm ou 8/6/8 mm

**Hauteur (m)** : 0,83 ou 1,03

**Raccord de fixation** : **Raccord inter «T»** Ø 60 mm alu blanc (lien entre lisse et poteau) et **Coude 90°** Ø 60 mm alu blanc (départ/arrivée de clôture sauf si périmètre)

**Raccord d'angle** : composé de 2 pièces orientables, Ø 60 mm, Alu blanc (lien d'angle entre lisse et poteau)

**Portails, portillons, passage ouvrant** :  
**FABRICATION SUR MESURE**